

メーカー	PHILIPS	
メーカー型番	55BDL3050Q/11	
ステータス	2020年7月発売予定	
タイプ	エントリー	
画面サイズ	55型(16:9)	
画面サイズ(インチ)	54.6"	
EANコード	87 12581 77053 2	
液晶パネル駆動方式	AMVA	
バックライト	D-LED	
パネルタイプ	ハーフグレタ	
有効表示領域(横×縦)	1209.6×680.4mm	
推奨解像度	3840 × 2160	
最大表示色	約10億7,370万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	350cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	4000:1	
コントラスト比(Smart Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP対応	HDCP2.2	
映像	入力端子	HDMI2.0x2, DVI-Dx1, D-subx1
	出力端子	-
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1
	出力端子	オーディオ L/R (RCA) x1
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック), RS232C in/out (2.5mmミニジャック), RJ-45x1	
USB接続端子	USB2.0(タイプA)x1, USB3.0(タイプA)x1	
micro SDスロット	対応	
電源供給3ピン・メスプラグ	-	
Android OS内蔵(バージョン)	Ver5.0.1	
Wi-Fi搭載	-	
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応
	静止画ファイル	対応
	PDFファイル	対応
		対応
内蔵メモリ	8GB eMMC (4GB使用可能)	
Smart CMS	-	
HTML5-browser	対応	
OPS	-	
周波数	水平	31.5~91.1 KHz
	垂直	50~85Hz
	最大	200W
	標準	150W
消費電力	スタンバイ時	<0.5W
		対応
VESA DPMS	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2	
適合規格	VESA DDC2B	
プラグ&プレイ	-	
各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応
	子画面設定(PIP/PBP)	対応
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト(焼き付き低減機能)	対応
	キーボード制御(ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限)	対応
	ロゴ(「Philips」ロゴ非表示設定)	対応
	D-image(DIGOM Part14)	対応
	タイリング機能	-
	OSD言語設定	対応
	ファンレス	対応
スピーカー	10W+10W	
スピーカースイッチ	-	
VESAマウント	400x400mm, 400x200mm	
Smart Insertマウント	-	
ケンジントンロック	対応	
本体重量	16.0Kg	
梱包重量	23.0Kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1239.2x711.6x61.7mm
	本体とハンドル	-
包装寸法(W)×(H)×(D)	1350x860x150mm	
ベゼル幅	12.9mm(上左右)/14.7mm(下)	
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)	-20° ~ 0° / 0° ~ 20°	
環境条件(温度)	操作時	0~40°C
	保管時	-20~60°
環境条件(湿度)	操作時	20~ 80% (結露無し)
	保管時	5 ~95% RH(結露無し)
環境条件(高度)	操作時	0~3,000 m
	保管・輸送時	0~9,000 m
縦置き可能	-	
回転(表示画面/OSD回転機能)	-	
連続稼働時間	12時間連続稼働推奨	
テーブルスタンド型番	BM02542/00	
付属ケーブル	D-subケーブル(4m) 電源ケーブル(1.8m) RS232ケーブル(3m) RS232デジチエーンケーブル(1.8m), IRセンサーケーブル(1.8m)	
その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ USBカバー(ネジ1個)	
その他	-	
保証期間	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みませ ん。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。	