

| | | |
|--|--|---|
| 型番 | 55BDL4107X/11 | |
| ステータス | 2022年9月発売予定 | |
| タイプ | マルチ専用モデル | |
| 画面サイズ | 55型(16:9) | |
| 画面サイズ (インチ) | 54.6" | |
| | | |
| EANコード | 87 12581 79575 7 | |
| 液晶パネル駆動方式 | IPS | |
| バックライト | D-LED | |
| パネルタイプ | ノンレア (反射防止) | |
| 有効表示領域(横x縦) | 1209.6 x 680.4mm | |
| 推奨解像度 | 1920x1080 | |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 | |
| 視野角 | 178°/178° | |
| 輝度(標準値) | 700cd/m ² | |
| コントラスト比 (標準値) | 1100:1 | |
| コントラスト比 (Smart Contrast適用時) | 500,000:1 | |
| 応答速度 | 8ms | |
| HDCCP対応 | HDCCP 2.2 | |
| 映像 | 入力端子 | D-subx1, DVI-Dx1, HDMI2.0x2, DisplayPort1.3x1, |
| | 出力端子 | DisplayPort1.2x1, |
| 音声 | 入力端子 | 3.5mmミニジャックx1, |
| | 出力端子 | 3.5mmミニジャックx1, 外部スピーカー接続端子 (プッシュボタン4ピン1列) x1 |
| コントロール | IR in (3.5mmミニジャック) RJ45x4 | |
| USB接続端子 | USB2.0 (タイプA) x1 ※給電可, | |
| micro SDスロット | - | |
| 電源供給3ピン・メスプラグ | 対応 | |
| Android OS内蔵 (バージョン) | - | |
| Wi-Fi搭載 | - | |
| 内蔵メディアプレーヤー | 動画ファイル | 対応 |
| | 静止画ファイル | 対応 |
| | PDFファイル (FHDのみ再生) | - |
| Auto Play (動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生 | USB挿入時 | - |
| | Micro SD挿入時 | - |
| 内蔵メモリ | - | |
| HTML5-browser | - | |
| OPSスロット | 対応 | |
| 周波数 | 水平 | 31.5-91.1 KHz |
| | 垂直 | 50-85Hz |
| 消費電力 | 最大 | 370w |
| | 標準 | 190w |
| | スタンバイ時 | <0.5W |
| 適合規格 | PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2 | |
| 各種機能 (OSDメニューにて設定) | CUSTOM ZOOM | 対応 |
| | スケジュール | 対応 |
| | フェイルオーバー | 対応(HDMI 2は登録不可) |
| | ピクセルシフト (焼き付) | 対応 |
| | D-image (DICOM) | 対応 |
| | タイリング機能 | 15x15(最大225面) |
| | デジチェーン接続 | 対応 |
| ファンレス | - | |
| スピーカー | 10W+10W | |
| スピーカースイッチ | 対応 | |
| VESAマウント | | 400x400, M6 |
| | Smart Insertマウント | 100 x 100mm 100 x 200mm M4xL6 |
| 本体重量 | 25.3kg | |
| 梱包重量 | 35.2kg | |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) | 本体のみ | 1212.2 x 683 x 97.7mm |
| | 本体とハンドル | 1212.2 x 683 x 98.9mm |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1378 x 960 x 248mm | |
| ベゼル幅 | 0.88mm (上下左右) | |
| 設置可能角度 (前傾角度/後傾角度) | - | |
| 環境条件 (温度) | 操作時 | 0~40℃ |
| | 保管時 | -20~60℃ |
| 環境条件 (湿度) | 操作時 | 20~ 80% (結露無し) |
| | 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
| 環境条件 (高度) | 操作時 | 0~3,000 m |
| | 保管・輸送時 | 0~9,000 m |
| 縦置き可能 | 縦置き可能 (正面から見時計回り) | |
| 回転 (表示画面/OSD回転機能) | OSDのみ回転 (手動) | |
| 連続稼働時間 | 24時間連続稼働 | |
| テーブルスタンド型番 | - | |
| 付属ケーブル | D-subケーブル (4m) 電源ケーブル(3m) LANケーブル (2.0m) x 2本 IRセンサーケーブル(1.8m) IRデジチェーンケーブル (1.8m) Display Portケーブル (2.0m) HDMIケーブル (1.8m) | |
| その他付属品 | クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 エッジアライメントキット (1) -1個 エッジアライメントキット (2) -2個 エッジアライメントピン x 2 つまみねじ(8個) ベゼルパッド x 3 ACスイッチカバーx1個 | |
| その他 | デジチェーン ・1台目: HDMI, DVI, D-Sub ・2台目以降: DP キャリングハンドル | |
| 保証期間 | 3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。 | |