

メーカー型番	86BL3105X/11	
ステータス	2020年7月発売	
タイプ	ビジュアル	
画面サイズ(型)	55型	
画面サイズ(インチ)	54.6"(16:9)	
EANコード	87 12581 76836 2	
液晶パネル駆動方式	IPS	
バックライト	LED	
パネルタイプ	ノングレア	
有効表示領域(横×縦)	1209.6x680.4mm	
推奨解像度	1920x1080	
最大表示色	約10億7,370万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	500cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1200:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP	HDCP1.4	
映像	入力端子	D-subx1, DVI-Dx1, HDMI 1.4x2, DisplayPort1.2x1, コンポーネント(BNC)x1, コンポジット(コンポーネントのYを共有)x1
	出力端子	DisplayPort1.2x1, DVI-Dx1
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1
	出力端子	オーディオ L/R (RCA) x1 3.5mmミニジャックx1, 外部スピーカー接続端子(プッシュターミナル4ピン1列)x1
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック), RS232C in/out (2.5mmミニジャック), RJ-45x2	
USB接続端子	USB2.0(タイプA)x1	
micro SDスロット	-	
AC out(電源供給)	対応	
Android OS内蔵(バージョン)	-	
Wi-Fi搭載	-	
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応
	静止画ファイル	対応
	PDFファイル	-
内蔵メモリ	容量	-
Smart CMS	-	
HTML5-browser	-	
OPS	対応	
周波数	水平	31.5-91.1 KHz
	垂直	50-85Hz
消費電力	最大	320w
	標準	160w
	スタンバイ時	<0.5 W
VESA DPMS	対応	
適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2	
Androidバージョン	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応
	子画面設定(PIP/PBP)	-
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト(焼き付き低減機能)	対応
	キーボード制御(ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限)	対応
	ロゴ(Philipsロゴ非表示設定)	対応
	D-image(DICOM Part14)	対応
	タイリング機能	対応
	OSD言語設定	対応
ファンレス	-	
スピーカー	10W+10 W	
スピーカースイッチ	対応	
VESAマウント	Smart Insertマウント	400x400
ケンジントロック	100x100,100x200	対応
本体重量	26.2 Kg	
梱包重量	36.0 Kg	
本体寸法(W×H×D)	本体のみ	1213.4x684.2x98.0mm
	本体とハンドル	1213.4x684.2x99.2mm
包装寸法(W×H×D)	1395x848x280mm	
ペゼル幅	2.3mm(上左)/1.2mm(下右)	
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)	-20° ~0° / 0° ~20°	
環境条件(温度)	操作時	0~40°C
	保管時	-20~60°
環境条件(湿度)	操作時	20~80%(結露無し)
	保管時	5~95%RH(結露無し)
環境条件(高度)	操作時	0~3,000 m
	保管・輸送時	0~9,000 m
置き可能	縦置き可能(正面から見て時計回り)	
回転(表示画面/OSD回転機能)	24時間連続稼働	
連続稼働時間	-	
テーブルスタンド型番	BM05462/00	
付属ケーブル	D-subケーブル(4m) 電源ケーブル(3m) RS232ケーブル(3m) IRセンサーケーブル(1.8m) IRセンサーケーブル(1.8m) IRディジーチェーンケーブル(1.8m) DVI-Dケーブル(1.8m) HDMIケーブル(1.8m)	

その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 エッジアライメントキット(1)-1個 エッジアライメントキット(2)-2個 つまみねじ(8個)
その他	キャリングハンドル
保証期間	3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。

※本仕様は予告なく変更される場合があります。