


PHILIPS PD展開製品一覧

メーカー		PHILIPS
モデル名		55BDL3305X/11
ステータス	タイプ	発売中
画面サイズ		マルチ専用 55型 (16:9)
画面サイズ (インチ)		54.7"
		
EANコード		8721038102857
液晶パネル駆動方式		ADS
バックライト		D-LED
パネルタイプ		ノンフレア (反射防止)
有効表示領域(横x縦)		1209.6 x 680.4 mm
推奨解像度		1920x1080
最大表示色		約1,670万色
視野角		178°/178°
輝度 (標準値)		500cd/m ²
コントラスト比 (標準値)		1200:1
コントラスト比 (Smart Contrast適用時)		500,000:1
応答速度		8ms
ヘイズ値		H=2.9%
映像	入力端子	HDMI2.0x2, DVI-Dx1, DisplayPort1.2x1, D-subx1
	出力端子	DisplayPort1.2x1
音声	入力端子	3.5mmステレオミニジャックx1
	出力端子	3.5mmステレオミニジャックx1
コントロール		IRx1 (in)
		R345x2 RS232Cx2 (R345 Con.)
USB接続端子		USB2.0 x 1 (Type A)
micro SDスロット		-
電源供給3ピン・メスプラグ		対応
Android OS内蔵 (バージョン)		-
Wi-Fi搭載		-
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応
	静止画ファイル	対応
Auto Play (動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生	PDFファイル	-
	USB挿入時	-
内蔵メモリ	Micro SD挿入時	-
		-
HTML5 browser		-
OSDスロット		対応
周波数	水平	27K -135KHz
	垂直	24Hz -85Hz
消費電力	最大	228W
	標準	164W
	スタンバイ時	<0.5W
適合規格		PSE, VCCI, 3-Mosysグリーンマーク, RoHS2
各種機能 (OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM (拡大縮小)	対応
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト (焼き付け)	対応
	キーボード制御 (威嚇)	対応
	IRレコーダー (リモコン)	対応
	ロゴ (PHILIPSロゴ非)	対応
	D-image	対応
	タイリング機能	設定最大15x15 (225面)
	デザインーション接続	対応(台数には制限があります。)
	OSD言語設定	対応
	ワイヤレス画面共有機能	非対応
	ホワイトボード機能	非対応
	PIP/PBP	対応
ファンレス		ファン有り
スピーカー		10W+10W
スピーカースイッチ		対応
VESAマウント		400x400mm (M6)
	Smart Insertマウント	100x100mm (M4)
本体重量		28.8Kg
梱包重量		37.25Kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1212.7 x 683.5 x 97.8mm
	本体とハンドル	1212.7 x 683.5 x 97.8mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		1378.0 x 960 x 248mm
ベゼル幅		1.8mm (上/左) / 1.1mm (下/右)
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)		-
環境条件 (温度)	操作時	0~40℃
	保管時	-20~60℃
環境条件 (湿度)	操作時	20~80% (結露無し)
	保管時	5~95% RH (結露無し)
環境条件 (高度)	操作時	0~3,000 m
	保管・輸送時	0~9,000 m
縦置き可能		縦置き可能 (正面から見て時計回り)
回転 (表示画面/OSD回転機能)		OSDのみ回転
連続稼働時間		24時間連続稼働可能
テーブルスタンド型番		BM05462
付属ケーブル		D-Subケーブル (4m) 電源ケーブル (3m) IRセンサー (1.8m) Display portケーブル (2.0m) HDMI ケーブル (1.8m) LAN ケーブル (2.0m)
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 エッジアライメントキット-1 エッジアライメントキット-2 エッジアライメントキット ベゼル/フットx3 ケーブルロックx3 R112/45, D867272
その他		●ハンドル付き
保証期間		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。