メーカー		PHILIPS
ステータス		**2026年9月発売予定**
メーカー型番		**22B2N2100A/11**
カラー		ブラック
画面サイズ		21.5″
		
UPCコード		8 40063 29044 0
液晶パネル駆動方式		IPS Technology
パネルタイプ		ノングレア（反射防止）
有効表示領域(横x縦)		478.66 × 260.28 mm
ピクセルピッチ		0.2745 x 0.2745 mm
最大解像度		1920x1080 @ 75Hz (VGA)1920x1080 @ 120Hz (HDMI)
最大表示色		約1677万色
視野角		水平178° 垂直178°
輝度		300 cd/㎡
通常コントラスト比		41.66736111
スマートコントラスト比		50,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms
	スマートレスポンス動作時	4ms
HDCP対応		対応 (HDCP1.4)
映像入力端子	アナログ	D-Sub 15ピン x1
	デジタル	HDMI 1.4x 1
映像出力端子	デジタル	–
LAN	RJ45	–
USB Type-C最大電源供給量		–
USBポート		–
消費電力	最大時	26.5W
	使用時	14.7W
	スタンバイ時	<0.3W
VESA DPM		OK
適合規格		EnergyStar 8.0, CE, RoHS2, VCCI J-Moss, PC3R, PSE, グリーン購入法, TCO10, Eyesafe Certified 2.0
プラグ&プレイ		VESA DDC2B/CI
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、D-image
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整
	その他	OSD言語設定、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode, SmartControl
HDR		–
スピーカー		2Wx2
オーディオ出力		あり
VESAマウント		VESA100mmx100mm
VESA穴サイズ		M4 × 10mm
電源		電源内蔵
ケンジントンスロット		対応
本体重量		2.28kg
梱包重量		4.40kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		493 x 388 x 181 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		565 x 396 x 120 mm
フリッカフリー/ローブルモード		○/×/○
パワーセンサー		–
ライトセンサー		–
Zeroスイッチ(ACスイッチ)		–
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5～25度/なし/なし/なし
接地面からモニタ下部までの高さ		106.3mm
付属品	ケーブル類	Dsub cable 1.5M HDMI cable 1.8M Power cable 1.5M Audio cable 1.8M
	その他	クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
保証期間		お買い上げより5年間の保証 センドバックサポート モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料
省資源化パッケージ対応		対応
備考		フリッカーフリー Softblue AdaptiveSync 省資源化パッケージ Eyesafe Certified 2.0 RPF40 eyeComfort (TUV) hardware TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TCO10