

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| メーカー型番                       | 49BDL4150D/11   |  |
| 画面サイズ                        | 49型(16:9)   |  |
| 画面サイズ(インチ数)                  | 48.5"   |  |
| FANコード                       | 87 12581 75317 7  |  |
|                              |   |  |
| 液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ           | IPS   |  |
| バックライト                       | E-LED   |  |
| パネルタイプ                       | ノングレア(反射防止)   |  |
| 有効表示領域(横×縦)                  | 1073.8 x 604.0 mm   |  |
| 推奨解像度                        | 3840x2160   |  |
| 最大表示色                        | 約10億7,370万色   |  |
| 視野角                          | 178° / 178°   |  |
| 輝度(標準値)                      | 500cd/m <sup>2</sup>  |  |
| コントラスト比(標準値)                 | 1100:1  |  |
| コントラスト比(Dynamic Contrast適用時) | 500,000:1   |  |
| 応答速度                         | 8ms   |  |
| HDCP対応                       | HDCP2.2   |  |
| 映像                           | 入力端子  | D-subx1,<br>HDMI2.0x3,<br>DVI-Dx1,<br>Display Port1.2x1      |
|                              | 出力端子  | Display Port1.2x2  |
| 音声                           | 入力端子  | 3.5mmミニジャックx1,   |
|                              | 出力端子  | 3.5mmミニジャック x 1<br>SPDIFx1,<br>外部スピーカー接続端子(プッシュターミナル4ピン1列)x1 |
| コントロール                       | IR in/out(3.5mmミニジャック),<br>RJ45x1,<br>RS232C Inx2/Outx1(2.5mmミニジャック)                                    |  |
| USB接続端子                      | USB2.0(タイプA)x1 ※給電可,<br>USB3.0(タイプA)x1 ※給電可,<br>USB(タイプA)x1 ※サポート用<br>Micro USB(タイプB)x1 ※サポート用          |  |
| micro SDスロット                 | 対応  |  |
| AC out(電源供給)                 | 対応  |  |
| Android OS内蔵(バージョン)          | Ver7.1.2  |  |
| 内蔵メディアプレーヤー                  | 動画ファイル  | 対応   |
|                              | 静止画ファイル   | 対応   |
|                              | PDFファイル   | 対応   |
| Wi-Fi搭載                      | IEEE802.11a/b/g/n/ac  |  |
| Smart CMS                    | 対応  |  |
| 内蔵メモリ                        | 容量  | 16GBeMMC(12GB使用可能)   |
| HTML5-browser                | 対応  |  |
| OPS                          | 対応  |  |
| 周波数                          | 水平  | 31.5-91.1KHz   |
|                              | 垂直  | 50-85Hz  |
| 消費電力                         | 最大  | 194W   |
|                              | 標準  | 135W   |
|                              | スタンバイ時  | <0.5W  |
| VESA DPMS                    | 対応  |  |
| 適合規格                         | PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS  |  |
| プラグ&プレイ                      | 対応  |  |
| 各種機能(OSDメニューにて設定)            | 色調整   | 対応   |
|                              | 画像調整  | 対応   |
|                              | CUSTOM ZOOM(手動画像調整)   | 対応   |
|                              | 子画面設定(PIP/PBP)  | 対応   |
|                              | スケジュール  | 対応   |
|                              | フェイルオーバー  | 対応   |
|                              | ピクセルソフト(焼き付き低減機能)   | 対応   |
|                              | キーボード制御(ボタン操作制限)  | 対応   |
|                              | リモコンモード(リモコン操作制限)   | 対応   |
|                              | 回転(表示画面/OSD回転機能)  | 対応   |
|                              | ロゴ(Philipsロゴ非表示設定)  | 対応   |
|                              | D-image(DICOM Part14)   | 対応   |
|                              | タイリング機能   | 10x15(最大150面)  |
|                              | OSD言語設定   | 10W+10 W   |
| スピーカー                        | 対応  |  |
| スピーカースイッチ                    | 対応  |  |
| ファンレス                        | 冷却ファンあり   |  |
| VESAマウント                     | 400 x 400mm,<br>M6  |  |
| Smart Insertマウント             | -   |  |
| ケンジントンロック                    | -   |  |
| 本体重量                         | 20.9kg  |  |
| 梱包重量                         | 24.6kg  |  |
| 本体寸法(W)×(H)×(D)              | 1104.2x637.0x65.4mm   |  |
| 包装寸法(W)×(H)×(D)              | 1248x800x185mm  |  |
| ベゼル幅                         | 12.2(上)mm/12.7mm(左/右)/15.8(下)mm   |  |
| 縦置き可能                        | 縦置き可能(正面から見て反時計回り)  |  |
| 連続稼働時間                       | 24時間連続稼働  |  |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度)            | -20° ~ 0° / 0° ~ 20°  |  |
| 環境条件                         | 温度(操作時) / 湿度(保管時)   | 0 ~ 40°C / -20°C ~ 60°C                                      |
|                              | 湿度(操作時) / 湿度(保管時)   | 20 ~ 80% (結露無し) / 5 ~ 95% RH(結露無し)                           |
|                              | 高度(操作時) / 高度(保管時)   | 0 ~ 3,000 m / 0 ~ 9,000 m                                    |
| テーブルスタンド(オプション)              | BM05922/00  |  |
| 付属ケーブル                       | D-subケーブル(4m)<br>電源ケーブル(3m)<br>RS232ケーブル(3m)<br>RS232デジチェーンケーブル(1.8m),<br>IRセンサーケーブル(1.8m)              |  |
| その他付属品                       | クイックスタートガイド<br>保証書<br>リモコン<br>リモコン用単4乾電池<br>フィリップスロゴ<br>ダイポールアンテナx2<br>SDカードカバー<br>M3 ネジx1<br>キャリングハンドル |  |
| その他                          | 3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送<br>(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)<br>※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。        |  |
| 保証期間                         |   |  |