

メーカー型番	49BDL5055P/11	
画面サイズ	48.5" (18.9)	
EANコード	87 12581 74846 3	
外形図		
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	IPS / ノングレア (反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	1073.8 X 604 mm	
推奨解像度	1920 x 1080	
最大表示色	約10億7,370万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	500cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1,300:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP対応	Ver1.4 対応	
映像	入力端子	Display Port1.2x1, HDMI 1.4x2, DVI-Ix1
	出力端子	DVI-Ix1, DisplayPort1.2x1
音声	入力端子	3.5mm phone jack x 1
	出力端子	3.5mm phone jack x 1
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック), RS232C in/out (2.5mmミニジャック), RJ-45	
USB接続端子	USB (type A)x2, USB (type B)x1, Micro USB (type B)x1	
micro SDスロット	micro SD x1	
電源供給3ピン・メスプラグ	対応	
Android OS内蔵 (バージョン)	Ver5.1	
Wi-Fi搭載	-	
内蔵メディアプレーヤー	対応	
内蔵メモリ	16GB eMMC (12GB使用可能)	
Smart CMS	対応	
HTML5-browser	対応	
OPS	対応	
周波数	水平	31.5~91.1KHz
	垂直	50~85Hz
消費電力	最大	220W
	標準	95W
	スタンバイ時	<0.5W
		AC100~240V
電源	AC100~240V	
定格電流	4A@100~240V	
VESA DPMS	対応	
適合規格	VCCI, J-Moss Greenマーク, RoHS, PSE	
プラグ&プレイ	VESA DDC/CI	
各種調整機能	色調整	輝度、色温度、コントラスト
	画像調整 その他	自動調整、画像位置シフト調整 OSD言語設定
スピーカー	10W x 2	
VESAマウント	400 x 400 mm, M6	
Smart Insertマウント	100x100, 100x200(M4xL6)	
ケンジントロック	対応	
本体重量	19.0Kg	
梱包重量	24.9kg	
本体寸法(W) x (H) x (D)	1092.8 x 623.0 x 56.8 (@Wall Mount) / 71.1 (@Handle) mm	
包装寸法(W) x (H) x (D)	1308.0 x 846.0 x 203.0mm	
ベゼル幅	6.5mm	
縦置き可能	縦置き可能 (正面から見て時計回り)	
連続稼働時間	24時間連続稼働	
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)	-20° ~ 0° / 0° ~ 20°	
環境条件	温度(操作時) / 温度(保管時)	0~40°C / -20~60°C
	湿度(操作時) / 湿度(保管時)	20~80% (結露無し) / 5~95% (結露無し)
	高度(操作時) / 高度(保管時)	0~3,000m / 0~9,000m
テーブルスタンド(オプション)	BM04642/00	
付属ケーブル	D-subケーブル(4m) DVI-Dケーブル(1.8m) 電源ケーブル(3m) RS232ケーブル(3m) RS232 デイジーチェーンケーブル(1.8m) DVI/D-sub変換アダプタ	
その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フリップスロコ エッジアライメントキット(1)-2個 エッジアライメントキット(2)-1個 つまみねじ(8個)	
保証期間	3年間センドバック保証 ・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません/オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると判断した場合に対応致します。)	
備考	フェイルオーバー D-image ピクセルシフト タイリング(縦15x横15)	

※本仕様は予告なく変更される場合があります。