

メーカー型番	55BDL1007X/11	
ステータス	2018年8月発売	
タイプ	ビデオウォール	
画面サイズ	54.6" (16:9)	
液晶パネル駆動方式	IPS	
パネルタイプ	ノンフレア	
有効表示領域(横×縦)	1209.6×680.4mm	
推奨解像度	1920×1080	
最大表示色	約10億7,370万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	700cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1200:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
映像	入力端子	コンポーネント(BNC)x1, コンポジット(コンポーネントのYを共有)x1, DVI-Dx1, HDMIx2, D-subx1, DisplayPort1.2x1
	出力端子	DisplayPort1.2x1, DVI-Ix1
音声	入力端子	3.5mmジャックx1, RCA(L/R)x1
	出力端子	3.5mmジャックx1, 外部スピーカーx1
コントロール	IR(in/out,3.5mmジャック) RJ45x2 RS232C(in/out,2.5mmジャック)	
USB接続端子	USBタイプA x1	
micro SDスロット	無し	
AC out(電源供給)	対応	
Smart Player(USB2.0 play back)	対応	
Smart CMS	対応	
内蔵メモリ	容量	無し
OPS	対応	
周波数	水平	31.5-91.1KHz
	垂直	50-85Hz
消費電力	標準	168W
	スタンバイ時	<0.5W
適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS	
Androidバージョン	無し	
無線LAN	無し	
フラグ&プレイ	対応	
各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	※対応予定
	子画面設定(PIP/PBP)	無し
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト(焼き付き低減機能)	無し
	キーボード制御(ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限)	対応
	回転(表示画面/OSD回転機能)	無し
	ロゴ(「Philips」ロゴ非表示設定)	対応
D-image(DICOM Part14)	対応	
タイリング機能	対応	
OSD言語設定	対応	
スピーカー	10W + 10W	
スピーカースイッチ	対応	
VESAマウント	400x400mm	
	Smart Insertマウント	100x100, 100x200
ケンジントロック	対応	
本体重量	24.4kg	
梱包重量	36.8kg	
本体寸法(W) × (H) × (D)	本体のみ	1211.4×682.2×98.5mm
	本体とハンドル	1211.4×682.2×106.9mm
包装寸法(W) × (H) × (D)	1475×983×375mm	
ベゼル幅	0.9mm(上下左右)	
付属ケーブル	VGAケーブル(4m) 電源ケーブル(3m) RS232ケーブル(3m) RS232デジチエーンケーブル(1.8m) IRセンサーケーブル(1.8m) DVI-Dケーブル(1.8m)	
縦置き可能	対応	
連続稼働時間	24時間連続稼働	
環境条件(温度)	操作時	0~40°C
	保管時	-20~60°C
環境条件(湿度)	操作時	20~80%
	保管時	5~95%
環境条件(高度)	操作時	0~3,000m
	保管・輸送時	0~9,000m
その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 エッジアライメントキット(1)-1個 エッジアライメントキット(2)-2個 つまみねじ(8個)	
その他	スピーカースイッチx1, 最大100面マルチを設定可能(10x10)	
保証期間	3年間センドバック保証 オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません/オンサイトはディスプレイ本体に不具合があると判断した場合に対応致します。)	

※本仕様は予告なく変更される場合があります。