

メーカー型番	55BDL4150D/11	
画面サイズ	55型	
画面サイズ(インチ数)	54.5"(16:9)	
EANコード	87 12581 75297 2	
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	IPS	
バックライト	E-LED	
パネルタイプ	ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横×縦)	1209.6 x 680.4 mm	
推奨解像度	3840x2160	
最大表示色	約10億7,370万色	
視野角	178° / 178°	
輝度(標準値)	500cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1100:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP対応	HDCP2.2	
映像	入力端子	D-subx1, HDMI2.0x3, DVI-Dx1, Display Port1.2x1
音声	出力端子	Display Port1.2x2
	入力端子	3.5mmミニジャックx1, 3.5mmミニジャック x 1 SPDIFx1, 外部スピーカー接続端子(プッシュターミナル4ピン1列)x1
コントロール		IR in/out(3.5mmミニジャック), RJ45x1, RS232C Inx2/Outx1(2.5mmミニジャック)
USB接続端子		USB2.0(タイプA)x1 ※給電可, USB3.0(タイプA)x1 ※給電可, USB(タイプA)x1 ※サポート用 Micro USB(タイプB)x1 ※サポート用
micro SDスロット		対応
AC out(電源供給)		対応
Android OS内蔵(バージョン)		Ver7.1.2
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応
	静止画ファイル	対応
	PDFファイル	対応
Wi-Fi搭載		IEEE802.11a/b/g/n/ac
Smart CMS		対応
内蔵メモリ		対応
	容量	16GBeMMC(12GB使用可能)
HTML5-browser		対応
OPS		対応
周波数	水平	31.5-91.1KHz
	垂直	50-85Hz
消費電力	最大	211W
	標準	150W
	スタンバイ時	<0.5W
VESA DPMS		対応
適合規格		PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS
プラグ&プレイ		対応
各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応
	子画面設定(PIP/PBP)	対応
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト(焼き付き低減機能)	対応
	キーボード制御(ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限)	対応
	回転(表示画面/OSD回転機能)	対応
	ロゴ(Philipsロゴ非表示設定)	対応
	D-image(DICOM Part14)	対応
	タイリング機能	10x15(最大150面)
	OSD言語設定	10W+10 W
スピーカー		対応
スピーカースイッチ		対応
ファンレス		冷却ファンあり
VESAマウント		400 x 400mm, M6
Smart Insertマウント		-
ケンジントンロック		-
本体重量		25Kg
梱包重量		31.7Kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		1240.0x713.4x65.4mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		1404x879x203mm
ベゼル幅		12.2(上)mm/12.7mm(左/右)/15.8(下)mm
縦置き可能		縦置き可能(正面から見て反時計回り)
連続稼働時間		24時間連続稼働
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)		-20° ~ 0° / 0° ~ 20°
環境条件	温度(操作時) / 湿度(保管時)	0~40°C / -20°C ~ 60°C
	湿度(操作時) / 湿度(保管時)	20~ 80%(結露無し) / 5 ~ 95% RH(結露無し)
	高度(操作時) / 高度(保管時)	0~3,000 m / 0~9,000 m
テーブルスタンド(オプション)		BM05922/00
付属ケーブル		D-subケーブル(4m) 電源ケーブル(3m) RS232ケーブル(3m) RS232デジチェーンケーブル(1.8m), IRセンサーケーブル(1.8m)
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ ダイボールアンテナx2 SDカードカバー M3 ネジx1 キャリングハンドル
その他		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。
保証期間		