PHILIPS LED展開製品一覧

PHILIPS LED展開	製品一見		PHILIPS
×-11-			
フェールフ			135BDL6015IA 2025年7月発売予定
ステータス タイプ			2025年 7 月末元 7 元 AIO (オールインワン)
LEDタイプ			СОВ
画面サイズ			135型(135")
EAN]—ド			8721038102420
ビッチ数 表示領域			1.5mm 3000x1687.5mm
画面/本体比率			99.1%
解像度			1920x1080
視野角			160°/160°
輝度			450cd/m (100~110V)
アスペクト比 フレーム周波数			16:9 50/60Hz
リフレッシュレート			3,840Hz
コントラスト比(標準値)			5000:1
スキャンレート			1/48
キャビネット情報	キャビネットエリア		0.2025(m)
	キャビネットピクセル キャビネット解像度(WxH)		82,944 384x216
	キャビネットサイズ		600 x 337.5 x 29mm
			27.1"
	データコネクタ		RJ 45
	電源コネクタ		3ピンコネクタ
	受信カードスペック		A8 Pro
	受信カードブランド キャビネット重量		Novastar 約5Kg
	キャビネット革産		#ៗភស្វ Die-casting
モジュール情報	LEDタイプ		COB(Flip Chip)
	ピクセル構造		IRIGIB
	LED寿命 (目安)		100,000時間
	モジュール解像度(WxH)		96 x 108
	ピクセルピッチ モジュールサイズ(WxH)		1.5625mm 150 x 168.75x2.0mm
内蔵プレーヤー	CPU CPU		2xA72 + 4xA53
	GPU		ARM Mali-T860 MP4
	メモリ		4GB RAM
	ストレージ		32GB eMMc
映像	入力端子		DVI-Ix1, DisplayPort1.4x1,
	出力端子		HDMI2.0x2
			DisplayPort1.4x1
音声	入力端子		3.5mmミニジャックx1
コントロール	出力端子		3.5mmミニジャックx1 RS232C 2.5mmミニジャック(in/out)
USB接続端子			USB9/17A3.0x2
			MicroUSBタイプBx1
その他端子			R345x1 IR3.5mmジャック(in/out)
Android OS内蔵 (バージョン)			Android OS Ver11
Wi-Fi搭載			Wi-Fi6(同梱のCRD22使用)
内蔵スピーカー			10W x 2
消費電力(450cd/mの場合)	最大 標準		1,350W
	伝学 スタンバイ時		600W <0.5W
適合規格	77777113		PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2
各種機能 パワーセービング機能			対応
	色温度設定		2,000~10,000(デフォルトは6,500)
	グレースケールキャリブレーション		対応
	電動昇降		対応
	折り畳み式 File management		対応
	File management Chromium		対応
	ブラウザ機能		対応
	PDFプレーヤー機能		対応
	屋外使用		不可
本体重量 梱包重量		Weight Gross Weight	278Kg 312Kg
MI包里里 本体寸法(W)×(H)×(D)	開いた状態	Gross Weight Dimension (WxHxD)	3,010×2,475.5×850mm (※高さは最大寸法です。)
	閉じた状態	Dimension (WxHxD)	1,800×1,875.5×850mm (※高さ最低寸法です。)
		CLOSE	1075 1010 070
包装寸法(W)×(H)×(D)		Dimension (WxHxD) GROSS	1,975 x 1,910 x 878mm
環境条件(温度)	操作時	10.1000	-20~45℃
	保管時		-20~50℃
環境条件(温度)	操作時		10~80%
縦置き設置	保管時		10~85% 横置きのみ
連続稼働時間			映画さいか 24時間365日
付属ケーブル			電源ケーブル/100V対応(5m) ,
付属ケーブル			HDMIケーブル(1.8m)
付属ケーブル			
			リチョン・雷池・
付属ケーブル 付属品			リモコン、竜池, クイックスタートガイド,
			クイックスタートガイド, DVI-D-sub変換アダプタ,
			クイックスタートガイド, DVI-D-sub変換アダプタ, 各種メンテナンスツール,
			クイックスタートガイド, DVI-D-sub変換アダプタ,
			クイックスタートガイド。 DVI-D-sub変換アダプタ, 各種メンテナンスツール, LEDモジュール予備(10枚), PSU(Power supply unit)x2, 受信カードx2,
			クイックスタートガイド, DVI-D-sub変換アダプタ, 各種メンテナンスツール, LEDモジュール予備(10枚), PSU(Power supply unit)x2,
			クイックスタートガイド、 DVI-D-Sub空境アダプタ, 各種メンテナンスツール, LEDモジュール予備(10枚), PSU(Power supply unit)x2, 受信カードx2,
			クイックスタートガイド、 DVI-D-sub変換アダプタ, 各種シテナンスツール, LEDモジュール予備(10枚), PSU(Power supply unit)x2, 受信カードx2, CRD22(Wi-Fiモジュール) 金属性パレット(フォークリフト用)
付應品			クイックスタートガイド、 DVI-D-sub変換アヴブタ, 各種シテナンスツール, LEDモジュール予備(10枚), PSU(Power supply unit)x2, 受信カードx2, CRD22(Wi-Fiモジュール)