

		65BDL3117P/11
ステータス		発売中
タイプ		高輝度モデル
画面サイズ		65型(16:9)
画面サイズ(インチ)		64.5"
外形図		
EANコード		87 12581 78965 7
液晶パネル駆動方式		VA
バックライト		D-LED
パネルタイプ		ノンフレア(反射防止)
有効表示領域(横×縦)		1428.48 x 803.52 mm
推奨解像度		3840x2160
最大表示色		約10億7,000万色
視野角		178° / 178°
輝度(標準値)		700cd / m ²
コントラスト比(標準値)		1200:1
コントラスト比(Smart Contrast適用時)		500,000:1
応答速度		8ms
HDCP対応		HDCP2.2
映像	入力端子	HDMI2.0x3, DVI-Ix1, DisplayPort1.2x1
	出力端子	HDMI2.0x1 DisplayPort1.2x1
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1
	出力端子	3.5mmミニジャックx1
コントロール		IR in/out (3.5mmミニジャック), RJ45x1, RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
USB接続端子		USB2.0(タイプA)x1 ※給電可
micro SDスロット		対応
電源供給コンセントメスプラグ		対応
Android OS内蔵(バージョン)		-
Wi-Fi搭載		-
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応(4K再生可能)
	静止画ファイル	対応(4K再生可能)
	PDFファイル	-
内蔵メモリ		16GB eMMC
HTML5-browser		-
OPSスロット		対応 SDM-L
周波数	水平	31.5 - 135 KHz
	垂直	30 - 75Hz
	最大	330W
	標準	155W
消費電力	最大	330W
	スタンバイ時	≤0.5W
VESA DPMS		対応
適合規格		PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2
ブラッグ&グレイ		対応
各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM(手)	対応
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト(焼き)	対応
	キーボード制御(ポ)	対応
	リモコンモード(リモ)	対応
	ロゴ(Philips Jロゴ)	対応
	D-image(DICOM Pa)	対応
	タイル機能	15x15(最大225面)
	ディジーチェーン接続	対応
	OSD言語設定	対応
	ワイヤレス画面共有	-
ホワイトボード機能	-	
ファンレス		ファンレス対応
スピーカー		10W+10 W
スピーカースイッチ		対応
VESAマウント		400x400 M8
	Smart Insertマウント	100x100mm, 100x200mm
ケンジントロック		対応
本体重量		17.3kg
梱包重量		21.1kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1462.3 x 837.3 x 68.9mm
	本体とハンドル	1462.3 x 837.3 x 89.9mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		1616 x 998 x 181mm
ベゼル幅		14.9mm(上/下/左/右)
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)		-20° ~ 0° / 0° ~ 20°
環境条件(温度)	操作時	0~40°C
	保管時	-20~60°
環境条件(湿度)	操作時	20~80%(結露無し)
	保管時	5~95% RH(結露無し)
環境条件(高度)	操作時	0~3,000 m
	保管・輸送時	0~9,000 m
縦置き可能		縦置き可能(正面から見て反時計回り)
回転(表示画面/OSD回転機能)		対応(手動で回転)
連続稼働時間		24時間連続稼働
テーブルスタンド型番		-
付属ケーブル		電源ケーブル(3m) RS232ケーブル(3m) RS232デジーチェーンケーブル(1.8m) IRセンサーケーブル(1.8m) HDMIケーブル(1.8m)
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フリップスゴ USBカバー ACスイッチカバーx1個 ケーブル巻め3 エッジアライメントキット(1)-1個 エッジアライメントキット(2)-2個
その他		自動輝度調整機能=無し キャリングハンドル
保証期間		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。