



メーカー型番	65BDL4050D/11	
画面サイズ	64.5" (16:9)	
EANコード	87 12581 74135 8	
		
		
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	IPS / ハーフグレア	
バックライト	E-LED	
有効表示領域(横x縦)	1428.5 x 803.5mm	
推奨解像度	1920 x 1080	
最大表示色	約1,677万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	450 cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1,300:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	12ms	
HDCP対応	HDCP1.4	
映像	入力端子	HDMI1.4x2, DVI-Ix1, Display Port1.2x1
	出力端子	DVI-Ix1, Display Port1.2x1
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1
	出力端子	3.5mmミニジャックx1
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック), RS232C (2.5mmミニジャック), RJ-45, HDMI CEC (One Wire)	
USB接続端子	USB2.0(タイプA)x2, USB2.0(タイプB)x1, micro USB(タイプB)x1	
micro SDスロット	micro SD x1	
AC out(電源供給)	対応	
Smart Player(USB2.0 play back)	対応	
Smart CMS	対応	
内蔵メモリ	容量	16GB eMMC(12GB使用可能)
OPS	-	
周波数	水平	31.5-91.1KHz
	垂直	50-85Hz
消費電力	最大	168W
	標準	103W
	スタンバイ時	<0.5W
VESA DPMS	対応	
適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS	
Androidバージョン	Ver.4.4.4	
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n	
ブラク&プレイ	VESA DDC2B	
各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	輝度、色温度、コントラスト
	画像調整	自動調整、画像位置シフト調整
	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応
	子画面設定(PIP/PBP)	対応
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応(入力ソース選択可能)
	ピクセルシフト(焼き付き低減機能)	対応
	キーボード制御(ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限)	対応
	回転(表示画面/OSD回転機能)	対応
	ロゴ(Philipsロゴ非表示設定)	対応
	D-image(DICOM Part14)	対応
	タイリング機能	15x15(最大225面)
OSD言語設定	対応	
スピーカー	10W+10W	
VESAマウント	400 x 400mm, M6	
Smart Insertマウント	100x100, 100x200	
ケンジントンロック	対応	
本体重量	29.8kg	
梱包重量	38.5kg	
本体寸法(W) x (H) x (D)	1452.3 x 833.4 x 63.5mm	
包装寸法(W) x (H) x (D)	1648.0x1076.0x280.0mm	
ベゼル幅	9.6 mm (上/左/右), 15.7 mm(下)	
縦置き可能	縦置き可能	
連続稼働時間	24時間	
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)	0~20° / 0~20°	
環境条件	温度(操作時 / 温度(保管時))	0~40°C / -20~60°C
	湿度(操作時) / 湿度(保管時)	20~80%(結露無し) / 5~95%(結露無し)
	高度(操作時) / 高度(保管時)	0~3,000m/0~9,000m
テーブルスタンド(オプション)	BM05922/00	
付属ケーブル	DVI-VGA変換アダプタ VGAケーブル(4m) 電源ケーブル(3m) RS232ケーブル(3m) RS232デジチェーンケーブル(1.8m)	
その他付属品	クイックスタートガイド リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ エッジアラインメントキット つまみねじ	
保証期間	3年間センドバック保証 ・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません)。 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。	