

メーカー		PHILIPS
ステータス		2026年8月発売予定
メーカー型番		24B2U2300E/11
カラー		ブラック
画面サイズ		23.8"
		
UPCコード		8 40063 29017 4
液晶パネル駆動方式		IPS Technology
パネルタイプ		ノングレア(反射防止)
有効表示領域(横×縦)		527.04 × 296.46 mm
ピクセルピッチ		0.2745 × 0.2745 mm
最大解像度		1920x1080 @ 120Hz
最大表示色		約1677万色
視野角		水平178° 垂直178°
輝度		350 cd/m²
通常コントラスト比		1500:1
スマートコントラスト比		50,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms
	スマートレスポンス動作時	4ms
HDCP対応		対応 (HDCP1.4)
映像入力端子	アナログ	-
	デジタル	HDMI 1.4x 1 Display Port1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)
映像出力端子	デジタル	-
LAN	RJ45	-
USB Type-C最大電源供給量		65W(USB PD version 3.0)
USBポート		USB 3.2-A x 4 (1つは高速充電BC 1.2対応)
消費電力	最大時	136.6W
	使用時	20.5W
	スタンバイ時	<0.3W
VESA DPM		OK
適合規格		EnergyStar 8.0, CE, RoHS2, VCCI J-Moss, PC3R, PSE, グリーン購入法, TCO10, Eyesafe Certified 2.0
プラグ&プレイ		VESA DDC2B/CI
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB、D-image
	画像調整	-
	その他	OSD言語設定、SmartContrast、SmartImage、 EasyRead mode、SmartControl
HDR		-
スピーカー		2Wx2
オーディオ出力		あり
VESAマウント		VESA100mmx100mm
VESA穴サイズ		M4 × 10mm
電源		電源内蔵
ケンジントンスロット		対応
本体重量		5.62kg
梱包重量		7.65kg
本体寸法(W) × (H) × (D)		542x499x228 mm
包装寸法(W) × (H) × (D)		615x420x139mm
フリックフリー/ローブルモード		○/×/○
パワーセンサー		-
ライトセンサー		-
Zeroスイッチ(ACスイッチ)		-
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5~30度/150mm/-180~180/±90度
接地面からモニタ下部までの高さ		28.3~178.3mm
付属品	ケーブル類	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.5M Power cable 1.8M
	その他	クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、 ベーススタンド、ベース支柱
保証期間		お買い上げより5年間の保証 センドバックサポート モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象 /修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技 術料・修理キャンセル料無料
省資源化パッケージ対応		対応
備考		ウルトラスリムベゼル フリッカーフリー Softblue AdaptiveSync 省資源化パッケージ TCO10認定 Eyesafe Certified 2.0 RPF40 TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)