PHILIPS PD展開製品一覧

PHILIPS PD展開製品メーカー	見	
ステータス タイプ 画面サイズ		55BDL3305X/11 2025年8月発売 マルチ専用 55型 (16:9)
EAN]—ド		8721038102857
液晶パネル駆動方式 パックライト		ADS D-LED
バペルタイプ 有効表示領域(横x縦)		ノングレア(反射防止) 1209.6 x 680.4 mm
推奨解像度		1920×1080
最大表示色 視野角		約1,670万色 178°/178°
輝度(標準値) コントラスト比(標準値)		500cd/m² 1200:1
コントラスト比(Smart Contrast適用時) 応答速度		500,000:1 8ms
映像	入力端子	HDMI2.0x2, DVI-Dx1, DisplayPort1.2x1,
· -	出力端子	D-subx1 DisplayPort1.2x1
音声 コントロール	入力端子 出力端子	3.5mmステレオミニジャックx1 3.5mmステレオミニジャックx1 IRx1(in) RJ45x2
USB接続端子		RS232x2 (RJ45 Con.) USB2.0 x 1(Type A)
micro SDスロット 電源供給3ピン・メスプラグ		- 対応
Android OS内蔵(バージョン) Wi-Fi搭載	-	-
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	-
	静止画ファイル PDFファイル	-
Auto Play(動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生	USB挿入時	-
内蔵メモリ	Micro SD挿入時	-
HTML5-browser OPSスロット		- 対応
周波数	水平 垂直	27K -135KHz 24Hz -85Hz
消費電力	最大標準	228W 164W
ᅉᄼᄱᄵ	スタンバイ時	<0.5W
適合規格 各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	PSE, VCCI, J-Mossヴリーンマーク, RoHS2 対応
	画像調整 CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応
	スケジュール フェイルオーバー	対応対応
	ピクセルシフト (焼き付き低減機能) キーボード制御 (ボタン操作制限)	対応対応
	リモコンモード (リモコン操作制限) ロゴ (PHILIPSロゴ非表示設定)	対応対応
	D-image	対応
	タイリング機能 デイジーチェーン接続	設定最大15x15(225面) 対応
	OSD言語設定 ワイヤレス画面共有機能	対応 -
	ホワイトボード機能 PIP/PBP	
ファンレス スピーカー		ファン有り 10W+10W
スピーカースイッチ VESAマウント		対応 400x400/M6
Smart Insertマウント		100x100m (M4)
本体重量 梱包重量		28.8Kg 37.25Kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ 本体とハンドル	1211.3 x 682.1 x 97.8mm 1211.3 x 682.1 x 97.8mm
包装寸法(W)×(H)×(D) ベゼル幅		1378.0 x 960 x 248 0.88mm (上下左右)
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度) 環境条件(温度)	操作時	- 0~40℃
環境条件(湿度)	保管時操作時	-20~60℃ 20~ 80% (結露無し)
環境条件(高度)	保管時操作時	5 ~95% RH(結露無し) 0~3,000 m
	保管·輸送時	0∼9,000 m
縦置き可能 回転(ま三両面(OSD回転機能)		縦置き可能(正面から見て時計回り)
回転(表示画面/OSD回転機能) 連続稼働時間 テーブルスタンド型番		OSDのみ回転(手動) 24時間連続稼働 -
付属ケーブル		D-Sub cable (4m)
על לפוניו		Power cable (3m) IR sensor cable(1.8m)
		Display port cable (2.0m) HDMI cable (1.8m)
		LAN cable (2.0m)
その他付属品		QSG Warranty card
		RC Battery for RC
		Edge Alignment Kit-1 Edge Alignment Kit-2
		Edge Alignment Pin Gap padx3
		Wire clamperx3 DB9(female) to R112/45 adaptor
その他保証期間		●ハンドル付き 3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送
		(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではあません。