


| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| 型番 | 55BDL3550Q/11 | |
| ステータス | 発売中 | |
| タイプ | エントリー | |
| 画面サイズ | 55型(16:9) | |
| 画面サイズ(インチ) | 54.6" | |
| 外形図 |  | |
| EANコード | 87 12581 77710 4 | |
| 液晶パネル駆動方式 | ADS | |
| バックライト | D-LED | |
| パネルタイプ | ハーフグレア | |
| 有効表示領域(横×縦) | 1209.6 x 680.4 mm | |
| 推奨解像度 | 3840x2160 | |
| 最大表示色 | 約10億7,000万色 | |
| 視野角 | 178° / 178° | |
| 輝度(標準値) | 400cd/m ² | |
| コントラスト比(標準値) | 1300:1 | |
| コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500,000:1 | |
| 応答速度 | 9ms | |
| HDCP対応 | HDCP2.0 | |
| 映像 | 入力端子 | HDMI2.0x2, D-subx1, DVI-Dx1, |
| | 出力端子 | - |
| 音声 | 入力端子 | 3.5mmミニジャックx1, |
| | 出力端子 | 3.5mmミニジャックx1, |
| コントロール | IR in/out (3.5mmミニジャック), RJ45x1, RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) | |
| USB接続端子 | USB2.0x2 | |
| micro SDスロット | 対応 | |
| 電源供給3ピン・メスプラグ | - | |
| Android OS内蔵(バージョン) | Ver8.0 | |
| Wi-Fi搭載 | - | |
| 内蔵メディアプレーヤー | 動画ファイル | 対応 |
| | 静止画ファイル | 対応 |
| | PDFファイル | 対応 |
| 内蔵メモリ | 8GB eMMC(4GB 使用可能) | |
| HTML5-browser | 対応 | |
| OPSスロット | - | |
| 周波数 | 水平 | 31.5 - 135 KHz |
| | 垂直 | 30-75Hz |
| 消費電力 | 最大 | 175W |
| | 標準 | 125W |
| | スタンバイ時 | <0.5W |
| | | 対応 |
| VESA DPMS | 対応 | |
| 適合規格 | PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2 | |
| プラグ&プレイ | 対応 | |
| 各種機能(OSDメニューにて設定) | 色調整 | 対応 |
| | 画像調整 | 対応 |
| | CUSTOM ZOOM(手動画) | 対応 |
| | スケジュール | 対応 |
| | フェイルオーバー | 対応 |
| | ピクセルシフト(焼き付き) | 対応 |
| | キーボード制御(ボタン操) | 対応 |
| | リモコンモード(リモコン操) | 対応 |
| | ロゴ(Philips)ロゴ非表示 | 対応 |
| | D-image(DICOM Part14) | 対応 |
| | タイリング機能 | 15x15(最大225面) |
| | デジチェーン接続 | - |
| | OSD言語設定 | 対応 |
| ワイヤレス画面共有機能 | - | |
| ホワイトボード機能 | - | |
| ファンレス | ファンレス対応 | |
| スピーカー | 10W+10W | |
| スピーカースイッチ | - | |
| VESAマウント | | 400x400 M6 |
| | Smart Insertマウント | - |
| ケンジントンロック | - | |
| 本体重量 | 16.6 Kg | |
| 梱包重量 | 20.8 Kg | |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) | 本体のみ | 1241.8 x 712.6 x 63.6 mm |
| | 本体とハンドル | - |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1350 x 808 x 142mm | |
| ベゼル幅 | 13.9mm(上/下/左/右) | |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20° ~0° /0° ~20° | |
| 環境条件(温度) | 操作時 | 0~40°C |
| | 保管時 | -20~60° |
| 環境条件(湿度) | 操作時 | 20~ 80% (結露無し) |
| | 保管時 | 5 ~95% RH(結露無し) |
| 環境条件(高度) | 操作時 | 0~3,000 m |
| | 保管・輸送時 | 0~9,000 m |
| 縦置き可能 | 縦置き可能(正面から見て反時計回り) | |
| 回転(表示画面/OSD回転機能) | 対応(手で回転) | |
| 連続稼働時間 | 18時間連続稼働推奨 | |
| テーブルスタンド型番 | BM05922/00 | |
| 付属ケーブル | 電源ケーブル(3m), RS232Cケーブル(3m), RS232Cデジチェーンケーブル(1.8m), HDMIケーブル(1.8m), IRセンサーケーブル(1.8m), D-subケーブル(4m) | |
| その他付属品 | クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ USBカバー | |
| その他 | - | |
| 保証期間 | 3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みませ ん。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新 品ではありません。 | |