



メーカー	PHILIPS 86BDL4050Q/11	
ステータス	2026年1月登場	
タイプ	スタンダード	
		
画面サイズ	86型(16:9)	
画面サイズ（インチ）	85.6"	
EANコード	8721038103229	
液晶パネル駆動方式	ADS	
パネルコート	D-LED	
パネルタイプ	ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	1895.0x 1065.96 mm	
推奨解像度	3840x2160	
最大表示色	約10億7,000万色	
視野角	178°/178°	
輝度(標準値)	500cd/m ²	
コントラスト比 (標準値)	1200:1	
コントラスト比 (Smart Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
バス幅	H=25%	
HDCP対応	HDCP2.2	
映像	入力端子	DVI-Ix1, HDMI2.0x2,
	出力端子	
音声	入力端子	3.5mmスピーカミニジャックx1
	出力端子	3.5mmスピーカミニジャックx1
コントロール		RS232Cx1(in/out), IRx1(in/out), RJ45x1(in)
USB接続端子		USB2.0x2, USB3.0x1,
micro SDスロット		Micro SDx1
電源供給3点式・スライド	-	
Android OS内蔵 (バージョン)	Ver10	
Wi-Fi機能	別売りのCRD22B装着して使用 Wi-Fi6	
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応
	静止画ファイル	対応
	PDFファイル	対応
Auto Play (動画・静止画のみ) ※USB/Micro SDを挿したら再生	USB挿入時	対応
	Micro SD挿入時	-
内蔵メモリ	16GB eMMC (10GB使用可能)	
HTML5-browser	対応	
OPS2ポート	非対応	
周波数	水平	15.7 ~ 135 KHz
	垂直	30 ~ 75 Hz
消費電力	最大	335W
	標準	215W
	スタンバイ時	<0.5W
適合規格	PSE, VCCI, J-Moss認証マーク, RoHS2 Class A	
VCCIクラス		
各種機能 (OSDメニューにて設定)		
色彩調整	対応	
画面調整	対応	
CUSTOM ZOOM (%)	非対応	
ズーム	対応	
コントラスト	対応	
ピクセルシフト (焼き付)	対応	
キーボード制御 (オタク)	対応	
リモコンモード (リヨン)	対応	
口 (PHILIPS)	対応	
D-Image	対応	
ターン機能	3x (9面)	
ディジーチーン接続	非対応	
OSD言語設定	対応	
ワイヤレス画面共有機	非対応	
ホワイトボード機能	非対応	
PIP/PBP	非対応	
フレンズ	フレンズ対応	
スピーカー	10W+10W	
スピーカースイッチ	-	
VESAマウント	600x400mm(M8) Smart Insertマウント 100x100mm (M4)	
本体重量	49.1Kg	
箱重	65.5Kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1929 x 1100 x 69.5mm
	本体とハンドル	1929x1100x 91.8mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		2130 x 1200 x 248mm
パッケージ	15.5mm (上下左右) -20°~0°0°~20°	
設置可能角度 (前傾角度/後傾角度)		
環境条件 (温度)	操作時	0 ~ 40°C
	保管時	-20 ~ 60°C
環境条件 (湿度)	操作時	20 ~ 80% (結露無し)
	保管時	5 ~ 95% RH (結露無し)
環境条件 (高度)	操作時	0 ~ 5,000 m
	保管・輸送時	0 ~ 9,000 m
縦置き可能	縦置き可能 (正面から見て反時計回り)	
回転 (表示画面/OSD回転機能)	表示画面/OSD共に回転可能	
連続稼働時間	24時間連続稼働可能	
テーブルスタンド型番		
付属ケーブル	HDMIケーブル(1.8m) 電源ケーブル (3m) RS232ケーブル(3m) R232ディジーチーンケーブル(3m) IRセンサーケーブル(1.8m) DVI/D-subケーブル(1.8m)	
その他付属品	クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用電池 フレンズスロット USBドバー ネジ ACスマートカバー	
その他	●ハンドル付き	
保証期間	3年間セドウ保証もしくは1年間品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含まれません。) ※リンク品の定義：同梱種もしくは同梱品となります。新苗ではありません。	