

PHILIPS 34B2U3600C/11 仕様表

メーカー		PHILIPS
ステータス		2025年11月発売予定
メーカー型番		34B2U3600C/11
カラー		ブラック
画面サイズ		34" (曲面)
		
UPCコード		8 10112 79625 4
液晶パネル駆動方式		VA (1500R Curved Display)
パネルタイプ		ノングレア (反射防止)
有効表示領域(横×縦)		797.22 x 333.72mm
ピクセルピッチ		0.23175 x 0.23175 mm
最大解像度		3440x1440 @ 120Hz(DP/USB TypeC)3440x1440 @ 120Hz(HDMI)
最大表示色		約10億7000万色
視野角		水平178° 垂直178°
輝度		300 cd/m ²
通常コントラスト比		3,500:1
スマートコントラスト比		50,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms
	スマートレスポンス動作時	4ms
HDCP対応		対応 (HDCP2.2)
映像入力端子	アナログ	-
	デジタル	HDMI2.0 x 1Display Port1.4 x 1USB C3.2 Gen1x 1(DP Alt mode)
映像出力端子	デジタル	-
LAN	RJ45	RJ45 x1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量		90W(USB PD version 3.0)
USBポート		USB 3.2-A x 4(4つは高速充電BC 1.2対応)
消費電力	最大時	198.8W
	使用時	34.4W
	スタンバイ時	<0.3W
VESA DPM		OK
適合規格		EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI準拠, PC3R, PSE, グリーン購入法
ブラッグ&ブレイ		VESA DDC2B/CI
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	-
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode、SmartControl
HDR		-
スピーカー		5Wx2
オーディオ出力		あり
VESAマウント		VESA100mmx100mm
VESA穴サイズ		M4 x 10mm
電源		電源内蔵
ケンジントンスロット		対応
本体重量		10.41kg
梱包重量		15.35kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		807 x 602 x 287 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		930 x 525 x 188 mm
フリッカーフリー/ローブルーモード		○/○
パワーセンサー		-
ライトセンサー		-
Zeroスイッチ(ACスイッチ)		-
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5°~30度/180mm/-180°~180°/なし
接地面からモニター下部までの高さ		55.72~235.72mm
付属品	ケーブル類	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.8M Power cable 1.8M
	その他	クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
保証期間		お買い上げより5年間の保証 センドバックサポート モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料
省資源化パッケージ対応		対応
備考		フリッカーフリー ローブルーモード AdaptiveSync NTSC: 104%, sRGB: 120% 省資源化パッケージ PIP/PBP MultiView KVM対応 Eyesafe Certified 2.0 Softblue RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac address/バスルー対応