

メーカー型番	BDL3230QL/11	
画面サイズ	31.5"(16:9)	
EANコード	87 12581 73727 6	
外形図		
液晶パネル駆動方式	IPS / ハーフグレア	
有効表示領域(横×縦)	698.4 x 392.85 mm	
推奨解像度	1920 x 1080	
最大表示色	約1,677万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	350cd/m ²	
コントラスト比(標準値)	1,400:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	8ms	
HDCP対応	対応	
映像	入力端子	VGA x1 HDMI1.3b x1 DVI-D x1 Component(RCA) x1 Composite(RCA) x1
	出力端子	-
音声	入力端子	3.5mm Mini jackx1 Audio L/R (RCA) x1
	出力端子	Audio L/R (RCA) x1
コントロール	IR in/out (3.5mm Mini jack) RS232C (2.5mm phone jack) RJ-45	
AC out(電源供給)	-	
Smart Player(USB play back)	対応	
OPS	-	
周波数	水平	31.5~91.1KHz
	垂直	50~85Hz
消費電力	最大	81W
	標準	57W
	スタンバイ時	<0.5W
電源	AC100-240V	
定格電流	1.5A@100-240V	
VESA DPMS	対応	
適合規格	VCCI, J-Moss Greenマーク, RoHS, PSE	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B DDCI	
各種調整機能	色調整	輝度、色温度、コントラスト
	画像調整	自動調整、画像位置シフト調整
	その他	OSD言語設定
スピーカー	10W x 2	
VESAマウント	100 x 100mm 200 x 200mm M4	
Smart Insertマウント	-	
ケンジントロック	対応	
本体重量	5.2 Kg	
梱包重量	7.8 Kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	726.5 x 425.4 x 63.6mm	
包装寸法(W)×(H)×(D)	818.0 x 547.0 x 139.0mm	
ベゼル幅	11.9mm(上左右) / 17.2mm(下)	
縦置き可能	-	
連続稼働時間	12時間連続稼働	
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)	-20° ~ 0° / 0° ~ 20°	
環境条件	温度(操作時) / 温度(保管時)	0~40°C / -20~60°C
	湿度(操作時) / 湿度(保管時)	20~80%(結露無し) / 5~95%(結露無し)
	高度(操作時) / 高度(保管時)	0~3,000m / 0~9,000m
テーブルスタンド(オプション)	BM03241/00	
付属ケーブル	VGAケーブル 4M 電源ケーブル 1.8M RS232C ケーブル 3M デジチェーンケーブル (RS232C) 1.8M	
その他付属品	クイックスタートガイド リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ	
保証期間	3年間センドバック保証 ・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません)。	
備考	D-image ピクセルシフト タイリング(縦15x横15)	

※本仕様は予告なく変更される場合があります。