

メーカー型番	BDL4335QL/11	
画面サイズ	42.5"(16.9)	
EANコード	87 12581 74205 8	
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ	MVA / ハーフグレア	
バックライト	D-LED	
有効表示領域(横x縦)	940.9 x 529.2mm	
推奨解像度	1920 x 1080	
最大表示色	約1.677万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度(標準値)	350	
コントラスト比(標準値)	3,000:1	
コントラスト比(Dynamic Contrast適用時)	500,000:1	
応答速度	7ms	
HDCP対応	HDCP1.4	
映像	入力端子	HDMI1.4x1, DVI-Dx1, D-subx1, コンポーネント(YPbPr)x1, コンポジット(コンポーネントのYを共有)x1
	出力端子	-
音声	入力端子	3.5mmミニジャックx1, RCA(L/R)x1
	出力端子	RCA(L/R)x1
コントロール	IR in/out (3.5mmミニジャック), RS232C (2.5mmミニジャック), RJ-45, HDMI CEC (One Wire)	
USB接続端子	USB2.0(タイプA)x1	
micro SDスロット	-	
AC out(電源供給)	-	
Smart Player(USB2.0 play back)	対応	
Smart CMS	対応	
内蔵メモリ	対応	
	容量	8GB eMMC(4GB使用可能)
OPS	-	
周波数	水平	31.5-91.1KHz
	垂直	50-85Hz
消費電力	最大	132W
	標準	99W
	スタンバイ時	<0.5W
VESA DPMS	対応	
適合規格	PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	輝度、色温度、コントラスト
	画像調整	自動調整、画像位置シフト調整
	CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応
	子画面設定(PIP/PBP)	-
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	▲(自動検索のみ)
	ピクセルシフト(焼き付き低減機能)	対応
	キーボード制御(ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限)	対応
	回転(表示画面/OSD回転機能)	-
	ロゴ(Philips Jロゴ非表示設定)	対応
	D-image(DICOM Part14)	対応
タイリング機能	15x15(最大225面)	
OSD言語設定	対応	
スピーカー	10W+10W	
VESAマウント	400x400mm 200x200mm M6	
Smart Insertマウント	-	
ケンジントンロック	対応	
本体重量	8.7kg	
梱包重量	12.2kg	
本体寸法(W)×(H)×(D)	968.2x559.4x60.9mm	
包装寸法(W)×(H)×(D)	1070x696x159mm	
ベゼル幅	11.9 mm(上/左/右), 14.9 mm(下)	
縦置き可能	-	
連続稼働時間	12時間	
設置可能角度(前傾角度/後傾角度)	-20° ~ 0° / 0° ~ 20°	
環境条件	温度(操作時) / 温度(保管時)	0~40°C / -20~60°C
	湿度(操作時) / 湿度(保管時)	20~80%(結露無し) / 5~95%(結露無し)
	高度(操作時) / 高度(保管時)	0~3,000m/0~9,000m
テーブルスタンド(オプション)	BM02542/00	
付属ケーブル	VGAケーブル(4m) 電源ケーブル(1.8m) RS232ケーブル(3m) RS232デジチェーンケーブル(1.8m)	
その他付属品	クイックスタートガイド リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ	
保証期間	3年間センドバック保証 ・オンサイトも可 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません)。 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。	