
		55BDL8107X/11
ステータス		2026年9月発売
タイプ		マルチ
画面サイズ		55型(16:9)
画面サイズ（インチ）		54.7
		
EANコード		8721038104554
液晶パネル駆動方式		ADS
バックライト		D-LED
パネルタイプ		ノングレア（反射防止）
ヘイズ値		H=25%
有効表示領域(横x縦)		1209.6 x 680.4 mm
推奨解像度		3840x2160
最大表示色		約10億7,000万色
視野角		178°/178°
輝度(標準値)		700cd/㎡
コントラスト比（標準値）		1200:1
応答速度		8ms
映像	入力端子	D-Subx1, DVI-Dx1, HDMI2.0x2, Displayportx1,
	出力端子	DisplayPort1.2x1
音声	入力端子	3.5mm mini jack x1
	出力端子	3.5mm mini jack x1
コントロール		IRx1(in) RJ45(in/out) RS232(in/out)
USB接続端子		USB2.0タイプA x 1
micro SDスロット		-
電源供給3ピン・メスプラグ		対応
Android OS内蔵（バージョン）		-
Wi-Fi搭載		-
内蔵メディアプレーヤー	動画ファイル	対応
	静止画ファイル	対応
	PDFファイル	-
Auto Play（動画・静止画のみ） ※USB/Micro SDを挿したら再生	USB挿入時	-
	Micro SD挿入時	-
内蔵メモリ		-
HTML5-browser		-
OPSスロット		対応
周波数	水平	27K -135KHz
	垂直	24Hz -85Hz
消費電力	最大	370W
	標準	190W
	スタンバイ時	<0.5W
適合規格		PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2
各種機能（OSDメニューにて設定）	色調整	対応
	画像調整	対応
	CUSTOM ZOOM（手動画像調整）	対応
	スケジュール	対応
	フェイルオーバー	対応(HDMI 2は登録不可)
	ピクセルシフト（焼き付き低減機能）	対応
	キーボード制御（ボタン操作制限）	対応
	リモコンモード（リモコン操作制限）	対応
	ロゴ（PHILIPSロゴ非表示設定）	対応
	D-image	対応
	タイリング機能	対応
	デイジーチェーン接続	対応(台数には制限があります。)
	OSD言語設定	対応
	ワイヤレス画面共有機能	-
	ホワイトボード機能	非対応
	PIP/PBP	非対応
ファンレス		ファン有り
スピーカー		10W+10W
スピーカースイッチ		対応
VESAマウント		400 x 400mm, (M6)
	Smart Insertマウント	100x100mm
本体重量		27.7kg
梱包重量		36.3kg
本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	1210.48 x 681.28 x 95.25mm
	本体とハンドル	1210.5 x 681.3 x 94.3mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		1378 x 960 x 248mm
ベゼル幅		0.48mm（上左）/0.40mm（下右）
設置可能角度　(前傾角度/後傾角度)		-
環境条件（温度）	操作時	0～40℃
	保管時	-20～60℃
環境条件（湿度）	操作時	20～ 80% (結露無し)
	保管時	5 ～95% RH(結露無し)
環境条件（高度）	操作時	0～5,000 m
	保管・輸送時	0～9,000 m
縦置き可能		縦置き可能（正面から見て時計回り）
回転（表示画面/OSD回転機能）		OSDのみ回転
連続稼働時間		24時間連続稼働可能
テーブルスタンド型番		-
付属ケーブル		D-subケーブル（4m） 電源ケーブル(3m) LANケーブル（2.0m） x 2本 IRセンサーケーブル(1.8m) Display Portケーブル（2.0m） HDMIケーブル（1.8m）
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用電池 エッジアライメントキット-1 エッジアライメントキット-2 エッジアライメント用ピン ベゼルパッドx3 RJ12/45 DB9アダプタ
その他		ハンドル付き
保証期間		3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 （ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。） ※「リンク品」の定義：同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。