

PHILIPS 27B2U3601/11 仕様表

メーカー	PHILIPS	
ステータス	2025年11月発売予定	
メーカー型番	27B2U3601/11	
カラー	ブラック	
画面サイズ	27"	
		
UPCコード	8 101127 9624 7	
液晶パネル駆動方式	IPS Technology	
パネルタイプ	ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	596.74 x 335.66 mm	
ピクセルピッチ	0.2331 x 0.2331 mm	
最大解像度	2560x1440 @ 120Hz	
最大表示色	約1677万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度	350 cd/m ²	
通常コントラスト比	1,500:1	
スマートコントラスト比	80,000,000:1	
応答速度	通常動作時	14ms
	スマートレスポンス動作時	4ms
HDCP対応		
映像入力端子	アナログ	–
	デジタル	HDMI 2.0x 1 Display Port 1.4 x 1 USB C3.2 Gen1x 1 (DP Alt mode)
映像出力端子	デジタル	DisplayPort out x 1
LAN	RJ45	RJ45 x 1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量		90W(USB PD version 3.0)
USBポート		USB 3.2-A x 4 (1つは高速充電BC 1.2対応)
消費電力	最大時	178.2W
	使用時	32.8W
	スタンバイ時	<0.35W
VESA DPM		OK
適合規格		EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PC3R, PSE, グリーン購入法
プラグ&プレイ		VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	–
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode、SmartControl
HDR		–
スピーカー		2Wx2
オーディオ出力		あり
VESAマウント		VESA100mmx100mm
VESA穴サイズ		M4 x 10mm
電源		電源内蔵
ケンジントンスロット		対応
本体重量		6.44kg
梱包重量		9.17kg
本体寸法(W) x (H) x (D)		615 x 539 x 228 mm
包装寸法(W) x (H) x (D)		730 x 445 x 139 mm
フリッカフリー/ローブルーモード		○/○
パワーセンサー		–
ライトセンサー		–
Zeroスイッチ(ACスイッチ)		–
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		–5~30度/150mm/-180~180/±90度
接地面からモニタ下部までの高さ		28.96~178.96mm
付属品	ケーブル類	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.8M Power cable 1.8M
	その他	ケイクスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
保証期間		お買い上げより5年間の保証 センドバックサポート モニタ一本体・パネル・ケーブルとともに5年保証対象/修理時の専用箱無償提供/往復送料無料/検査技術料・修理キャンセル料無料
省資源化パッケージ対応		対応
備考		デジーチェーン ウルトラスリムベゼル フリッカーフリー [®] ローブルーモード NTSC 114%, sRGB 125% AdaptiveSync 省資源化パッケージ Eyesafe Certified 2.0 Softblue RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac address/パスルー対応