PHILIPS 65BDL4650D/1		65BDL4650D/11
ステータス タイプ		発売中 WEBサイネージ
画面サイズ (インチ)		65型(16:9) 64.5"
EANJ-F		87 12581 80557 9
液晶パネル駆動方式 バックライト		IPS Technology D-LED
パネルタイプ 有効表示領域(横x縦)		ノングレア(反射防止) 1428.48 x 803.52 mm
推奨解像度 最大表示色		3840x2160 約10億7,000万色
視野角 輝度(標準値)		178°/178° 500cd/m
コントラスト比(標準値) コントラスト比(Smart Contrast適用時)		1200:1 500,000:1
応答速度 HDCP対応		8ms HDCP 1.4 & 2.2
跨像	入力端子	HDMI2.0x2, DVI-Ix1
	出力端子 入力端子	DisplayPort1.4x1 DisplayPort1.4x1 3.5mmミニジャックx1,
目尸	出力端子	3.5mmミニシャックx1, 3.5mmミニシャックx1,
	山沙地丁	,
コントロール		IR in/out (3.5mmミニジャック), RJ45x1,
USB接続端子		RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) USB3.0(タイプA)x2 ※給電可
micro SDスロット あ液性性ないと、オスプログ		マイクロUSB(タイプB) x 1 - - -
電源供給3ピン・メスプラグ Android OS内蔵(バージョン) Mi Si巻軸		対応 Ver11.0 同期のCDD2を注意して使用
Wi-Fi搭載 内蔵メディアブレーヤー	動面ラッノリ	同梱のCRD22を装着して使用 Wi-Fi6
	動画ファイル 静止画ファイル	対応対応
Auto Play(動画・静止画のみ)	PDFファイル USB挿入時	対応 対応
※USB/Micro SDを挿したら再生 内蔵メモリ	Micro SD挿入時	- 32GB eMMC(25GB使用可能)
HTML5-browser OPSスロット		対応
10BASE-T/100BASE-T 周波数	水平	非対応 (別途OPSが必要) 31 - 135 KHz
消費電力	最大	24 - 75 Hz 227W
·····································	標準 スタンバイ時	155W <0.5W PSE, VCCI , J-Mossがリーンマーク, RoHS2
適合規格 各種機能(OSDメニューにて設定)	色調整	対応
	画像調整 CUSTOM ZOOM(手動画像調整)	対応対応
ファンレス	スケジュール フェイルオーバー	対応
	ピクセルシフト (焼き付き低減機能) キーボード制御 (ボタン操作制限)	対応
	リモコンモード(リモコン操作制限) ロゴ(PHILIPSロゴ非表示設定)	対応対応
	D-image (DICOM Part14) タイリング機能	対応対応
	デイジーチェーン接続 タイリング機能	対応(台数には制限があります。) 対応 (最大15x15 = 225面)
	OSD言語設定 ワイヤレス画面共有機能	対応 - -
	ホワイトボード機能 PIP/PBP	対応
スピーカー		ファンレス対応 10W+10W -
スピーカースイッチ VESAマウント		400x400 M8
本体重量	Smart Insertマウント	100x100,100x200 29.0kg
本体重量 梱包重量 本体寸法(W)×(H)×(D)	本体のみ	36.1kg 1462.3 x 837.3 x 68.9mm
包装寸法(W)×(H)×(D)	本体とハンドル	1462.3 x 837.3 x 89.9mm 1580 x 1050 x 151mm
では、		14.9mm(上/下/左/右) -20°~0°/0°~20°
環境条件(温度)	操作時保管時	0~40°C -20~60°
環境条件(湿度)	操作時保管時	20~ 80% (結露無し) 5~95% RH(結露無し)
環境条件(高度)	操作時保管・輸送時	0~3,000 m 0~9,000 m
縦置き可能	PKE 1022-3	縦置き可能
回転(表示画面/OSD回転機能)		表示画面/OSD共に回転可能(手動) ※外部入力信号では表示画面は回転できない。
連続稼働時間 テーブルスタンド型番		24時間連続稼働推奨 BM05922/00
付属ケーブル		HDMtケーブル(1.8m), 電源ケーブル(3m),
		RS232Cケーブル(3m), RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m), IRセンサーケーブル(1.8m),
その他付属品		Wi-Fiモジュール(CRD22)
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ USBカバー
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ USBカバー ネジ ACスイッチカバー×1個
その他付属品		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ USBカバー ネジ
		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィ・リップスロゴ USBカバー ネジ ACスイッチカバー×1個 ケーブル留め×2
その他付属品 その他 保証期間		クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ USBカバー ネジ ACスイッチカバー×1個