

PHILIPS 32B2U3601/11 仕様表

メーカー	PHILIPS	
ステータス	2025年11月発売予定	
メーカー型番	32B2U3601/11	
カラー	ブラック	
画面サイズ	31.5"	
		
UPCコード	8 10112 79623 0	
液晶パネル駆動方式	IPS Technology	
パネルタイプ	ノングレア(反射防止)	
有効表示領域(横x縦)	698.11 x 392.68 mm	
ピクセルピッチ	0.2727 x 0.2727 mm	
最大解像度	2560x1440 @100Hz	
最大表示色	約10億7000万色	
視野角	水平178° 垂直178°	
輝度	350 cd/m ²	
通常コントラスト比	1,500:1	
スマートコントラスト比	50,000,000:1	
応答速度	通常動作時	14ms
	スマートレスポンス動作時	4ms
HDCP対応		
映像入力端子	アナログ	-
	デジタル	HDMI2.0 x 1 Display Port1.4 x 1 DSub C3.2 Gen2x 1(DP Alt mode)
映像出力端子	デジタル	DisplayPort out x 1
LAN	RJ45	RJ45 x1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量		
USBポート		
消費電力	最大時	159.8W
	使用時	33.9W
	スタンバイ時	<0.3W
VESA DPM		
適合規格		
プラグ&プレイ		
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	-
	その他	OSD言語設定、ロープルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode、SmartControl
HDR		
スピーカー		
オーディオ出力		
VESAマウント		
VESA穴サイズ		
電源		
ケンジントンスロット		
本体重量		
梱包重量		
本体寸法(W)×(H)×(D)		
包装寸法(W)×(H)×(D)		
フリッカフリー/ロープルモード		
パワーセンサー		
ライトセンサー		
Zeroスイッチ(ACスイッチ)		
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		
接地面からモニタ下部までの高さ		
付属品	ケーブル類	HDMI cable 1.8M DP cable 1.8M USB Type C-C cable 1.8M Power cable 1.8M
	その他	クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
保証期間		
省資源化パッケージ対応		
備考		
デイジーチェーン フリッカフリー ロープルーモード AdaptiveSync NTSC 102% / sRGB 113% 省資源化パッケージ Eyesafe Certified 2.0 Softblue RJ45 x 1 (Wake on Lan対応) Mac address/バススルー対応		