

| | | |
|----------------------------|--|---|
| メーカー | PHILIPS | |
| メーカー型番 | 50BDL3050Q/11 | |
| ステータス | 2020年7月発売予定 | |
| タイプ | エントリー | |
| 画面サイズ | 50型(18:9) | |
| 画面サイズ(インチ) | 49.5" | |
| | | |
| EANコード | 87 12581 75218 7 | |
| 液晶パネル駆動方式 | AMVA | |
| バックライト | D-LED | |
| パネルタイプ | ハーフグレア | |
| 有効表示領域(横x縦) | 1095.8x616.4mm | |
| 推奨解像度 | 3840 x 2160 | |
| 最大表示色 | 約10億7,370万色 | |
| 視野角 | 水平178° 垂直178° | |
| 輝度(標準値) | 350cd/m ² | |
| コントラスト比(標準値) | 4000:1 | |
| コントラスト比(Smart Contrast適用時) | 500,000:1 | |
| 応答速度 | 8ms | |
| HDCP対応 | HDCP2.2 | |
| 映像 | 入力端子 | HDMI2.0x2, DVI-Dx1, D-subx1 |
| | 出力端子 | - |
| 音声 | 入力端子 | 3.5mmミニジャックx1 |
| | 出力端子 | オーディオ L/R (RCA) x1 |
| コントロール | 入力端子 | IR in/out (3.5mmミニジャック), RS232C in/out (2.5mmミニジャック), RJ-45x1 |
| | 出力端子 | USB2.0(タイプA)x1, USB3.0(タイプA)x1 |
| | コントロール | - |
| USB接続端子 | - | |
| micro SDスロット | 対応 | |
| 電源供給3ピン・メスプラグ | - | |
| Android OS内蔵(バージョン) | Ver5.0.1 | |
| Wi-Fi搭載 | - | |
| 内蔵メディアプレーヤー | 動画ファイル | 対応 |
| | 静止画ファイル | 対応 |
| | PDFファイル | 対応 |
| 内蔵メモリ | 8GB eMMC(4GB使用可能) | |
| Smart CMS | - | |
| HTML5-browser | 対応 | |
| OPS | - | |
| 周波数 | 水平 | 31.5-91.1 KHz |
| | 垂直 | 50-85Hz |
| | 最大 | 180w |
| 消費電力 | 標準 | 140w |
| | スタンバイ時 | <0.5 W |
| | | 対応 |
| VESA DPMS | PSE, VCCI, J-Mossグリーンマーク, RoHS2 | |
| 適合規格 | VESA DDC2B | |
| プラグ&プレイ | - | |
| 各種機能(OSDメニューにて設定) | 色調整 | 対応 |
| | 画像調整 | 対応 |
| | CUSTOM ZOOM(手動画像調整) | 対応 |
| | 子画面設定(PIP/PBP) | 対応 |
| | スケジュール | 対応 |
| | フェイルオーバー | 対応 |
| | ピクセルシフト(焼き付き低減機能) | 対応 |
| | キーボード制御(ボタンの操作制限) | 対応 |
| | リモコンモード(リモコンの操作制限) | 対応 |
| | ロゴ(Philipsロゴ非表示設定) | 対応 |
| | D-image(DICOM Part14) | 対応 |
| | タイリング機能 | - |
| | OSD言語設定 | 対応 |
| | ファンレス | 対応 |
| スピーカー | 10W+10W | |
| スピーカースイッチ | - | |
| VESAマウント | 400x400mm | |
| ケンジントンロック | Smart Insertマウント | |
| 本体重量 | - | |
| 梱包重量 | 13.0Kg | |
| 本体寸法(W)×(H)×(D) | 本体のみ | 1123.6x646.7x67.8mm |
| | 本体とハンドル | - |
| 包装寸法(W)×(H)×(D) | 1230x800x142mm | |
| ベゼル幅 | 11.8mm(上左右)/14.3mm(下) | |
| 設置可能角度(前傾角度/後傾角度) | -20° ~ 0° / 0° ~ 20° | |
| 環境条件(温度) | 操作時 | 0~40℃ |
| | 保管時 | -20~60° |
| 環境条件(湿度) | 操作時 | 20 ~ 80% (結露無し) |
| | 保管時 | 5 ~ 95% RH(結露無し) |
| 環境条件(高度) | 操作時 | 0~3,000 m |
| | 保管・輸送時 | 0~9,000 m |
| 縦置き可能 | - | |
| 回転(表示画面/OSD回転機能) | - | |
| 連続稼働時間 | 12時間連続稼働推奨 | |
| テーブルスタンド型番 | BM02542/00 | |
| 付属ケーブル | D-subケーブル(4m) | |
| | 電源ケーブル(1.8m) | |
| | RS232ケーブル(3m) | |
| | RS232デジチーチェーンケーブル(1.8m), IRセンサーケーブル(1.8m) | |
| その他付属品 | クイックスタートガイド 保証書 リモコン リモコン用単4乾電池 フィリップスロゴ USBカバー(ネジ1個) | |
| その他 | - | |
| 保証期間 | 3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義: 同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。 | |